


Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  
 Филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»  
 для выполнения строительства ВЛ-10кВ (№72,74 Дрогичин), реконструкции ВЛ-10кВ с установкой  
**реклоузеров**

№ п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм	Кол во	Ориентировочная дата начала торгов
1	Изолятор ПС-70Е	<b>Изоляторы стеклянные подвесные</b> предназначены для того чтобы изолировать провода от соединения с опорами высоковольтных линий электропередач. Они производятся из стекла закаленного или отраженного типа и монтируются совместно с линиями электропередач от 6 кВ. Благодаря дополнительной термической обработке <b>подвесные изоляторы ПС</b> получают больше электрической и механической прочности, а также отличную устойчивость к высоким температурам. По сравнению с изоляторами из фарфора они менее габаритные и более устойчивы к физическим повреждениям.	шт	876	19.07.2023
2	Изолятор ШФ 20-Г	Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-20Г предназначены для изоляции и крепления неизолированных и изолированных проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10, 20, 35 кВ соответственно частотой до 100 Гц. Буква «Г» в маркировке изолятора ШФ-20 Г обозначает индекс модификации изолятора и косвенно характеризует период выпуска. Таким образом изоляторы ШФ-20, ШФ-20А, ШФ-20Б, ШФ-20В в настоящее время являются устаревшими и не выпускаются.	шт	627	19.07.2023
3	Счетчик электрической энергии электронный многотарифный 3-хфазный прямого включения 380В 50Гц с радиомодемом и PLC CE318-S31-146-JPR.UVFL(5-100A)	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный, предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной и полной мощности, частоты напряжения, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока, в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.	шт	20	19.07.2023
4	Счетчик электрической энергии электронный многотарифный 1-хфазный 230В 50Гц с радиомодемом и PLC CE208-S53-145.1.JR.QUKVFLZ (5-60A)	Счетчик предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии, ведения массивов профиля мощности с программируемым временем интегрирования, измерения параметров однофазной сети. Возможно наличие двух измерительных элементов (по «фазе» и «нулю»). Передача накопленной информации по имеющимся интерфейсам. Предназначен для установки в шкаф или щиток.	шт	20	19.07.2023

Треjder (экономист ОМТР)



Н.К.Веренич