


Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО "Белорусская универсальная биржа"

№п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Наборы электромонтажного инструмента для муфт 1кВ	<p>Набор инструментов для монтажа кабельных муфт Состав набора: 1 Горелка пропановая В комплекте: - широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм; - узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм; - рукоятка с вентилем подачи газа; - редуктор; - шланг высокого давления длиной не менее 5 метров.</p> <p>2 Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей (диапазон сечений монтируемых наконечников и соединителей: 10–400 мм2) В комплекте: - трубочина для фиксации наконечников и соединителей; - реверсивная трещотка на 1/2"; - 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм; - в тканевой сумке</p> <p>3 Нож монтерский складной для разделки кабеля - материал лезвий: нержавеющей сталь - толщина обуха: 3 мм - твердость лезвия HRC 45...49</p> <p>4 Клещи переставные 250мм - коробчатый шарнир; - самофиксирующийся захват на трубах и гайках; - зоны захвата для плоских и круглых деталей; - материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь</p> <p>5 Детектор переменного напряжения бесконтактный с возможностью определения последовательности фаз, фазной и нулевой жилы - жидкокристаллический дисплей; - световой и звуковой индикатор; - встроенная светодиодная подсветка Два диапазона чувствительности: высокий: 12-1000 В; низкий: 48-1000 В.</p> <p>6 Пассатижи многофункциональные диэлектрические 200 мм - закалка режущих кромок не менее HRC 62; - материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь; - рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания.</p> <p>7 Ножовка по металлу 300мм с запасными полотнами</p> <p>8 Молоток электромонтажника 0,3кг. - головка с удлиненным бойком и носком; - неразъемное соединение головки молотка с рукояткой; - рукоятка из стекловолокна с нескользящим покрытием.</p> <p>9 Напильник плоский не менее 200мм</p> <p>10 Отвертка плоская 5,5*125мм Материал стержня: хром-ванадиевая сталь</p>	шт	4	Дата торгов - 17.04.2024

2	Наборы электромонтажного электроизолированно го инструмента 0,4кВ	<p>Состав набора:</p> <p>1 Ножницы диэлектрические - для работы под напряжением до 1кВ; - диапазон режки - кабели до 16 мм; - материал рукояток - двухслойная диэлектрическая пластизоль; - специальные упоры на рукоятках обеспечивают защиту от соскальзывания; - твердость лезвий HRC 32...40; - резка провода до 70 мм².</p> <p>2 Нож монтерский диэлектрический - для работы под напряжением до 1кВ; - изолированное изогнутое лезвие с «пяткой» из нержавеющей стали; - твердость лезвия HRC 51...53; - изолированная двухкомпонентная рукоятка с упором для пальцев; - защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки.</p> <p>3 Нож диэлектрический - для работы под напряжением до 1кВ; - изолированное прямое лезвие из нержавеющей стали - твердость лезвия HRC 51...53 - изолированная двухкомпонентная рукоятка с упором для пальцев; - защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки.</p> <p>4 Набор диэлектрических отверток PZ-FL - отвертка PZ/FL1x80 80 185 50 - отвертка PZ/FL2x100 - отвертка 2.5x75 - отвертка 4x100 - отвертка 5.5x125 - отвертка PH1x80 - отвертка PH2x100 - отвертка PZ1x80 - отвертка PZ2x100 - для работы под напряжением до 1кВ; - утопленная в лезвие отвертки изоляция; - материал стержня: хром-ванадиевая сталь; - намагниченный наконечник; - материал изоляции стержня из полипропилен; - на каждой отвертке — маркировка типоразмера; - двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластезины; - литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток с обозначением типов профилей.</p> <p>5 Набор торцевых отверток - отвертка 5.5x125 - отвертка 7x125 - отвертка 8x125</p>	шт	4	Дата торгов - 17.04.2024
3	Гайковерт сетевой	<p>Сетевой ударный гайковерт (в комплекте с кейсом) с характеристиками: 1 Напряжение питания от сети ~220 В 2 Потребляемая мощность 650 Вт 3 Тип питания сеть 4 Тип патрона четырехгранник 1/2", быстросъемный 5 Макс. скорость вращения 0 - 2100 об/мин, реверс 6 Регулировка вращения есть, электронная 7 Макс. крутящий момент 600 Н·м 8 Макс. скорость ударов 2800 ударов/м 9 Редуктор корпус редуктора из литого алюминия 10 Длина кабеля от 5 м 11 Тип двигателя щеточный 12 Документация полный комплект документов на русском языке, включая руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, технические данные, гарантийный талон. Доставка на склад Покупателя за счет Продавца. Товар приобретается для целей строительства (оснащения объектов строительства). Договор по шаблону биржи размещает Покупатель. Объект строительства будет указан в договоре.</p>	шт	1	Дата торгов - 17.04.2024

4	Гайковерт аккумуляторный	Гайковерт аккумуляторный профессиональной серии (в комплекте с кейсом, зарядным устройством, двумя АКБ) с характеристиками: 1 Назначение установки для затяжки и откручивания гаек и болтов с диаметр резьбы - M10 - M20. 2 Максимальный крутящий момент 400 Нм 3 Регулировка частоты вращения на холостом ходу 0 - 2.500 об/мин 4 Частота ударов 0 - 3.700 уд/мин. 5 Тип патрона четырехгранный 1,2", быстросъемный 6 Дополнительные требования - безщеточный двигатель; - подсветка рабочей зоны; - плавный пуск; - реверс (откручивание и закручивание); - автоматическое отключение электроинструмента при полностью открученной гайке. 7 Габариты корпуса компактный - длина головной части до 175 мм 8 Эксплуатация на улице и или в помещении 9 допустимая температура внешней среды во время работы -20 ... -50 °С 10 Аккумулятор Li-Ion с защитой от глубокой разрядки, напряжение аккумулятора: 18 В, емкость аккумулятора: 5 А·ч, быстрая зарядка аккумулятора, индикация заряда батареи. 11 Срок службы изделия не менее 7 лет 12 Гарантия 2 года Доставка на склад Покупателя за счет Продавца. Товар приобретается для целей строительства (оснащения объектов строительства). Договор по шаблону биржи размещает Покупатель. Объект строительства будет указан в договоре.	шт	3	Дата торгов - 17.04.2024
---	--------------------------	---	----	---	-----------------------------

Треjder



В.К.Бобко