

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

№ лот	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	2	3	4	5	6
1	Пояс строительный лямочный(строп А или аналог).	Предназначен для фиксации (удерживания) рабочей позы для предотвращения падения человека с высоты и др. Должен иметь 2 капроновых стропа (ленты) (по 2 карабина на каждый строп). Застёжка металлическая двойная пряжка со шпеньками с люверсами на поясе, широкий кушак(не менее 180мм). Количество точек крепления : 3(полукольцо на спине , 2 боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре): Длина стропа1,36-1,46м.Материал :полиамид. Цвет:оранжевый.Температура использования : от -40гр до +50гр.Разрывная нагрузка : не менее10кН.Срок эксплуатации : 5-7 лет. Наличие паспорта завода изготовителя (в т.ч. с указанием методики испытания пояса). ТР ТС 019/2011	10	шт	Секция ППТ(торги промышленными и потребительскими товарами). Дата начала торгов 25.07.2025.
	Пояс строительный лямочный(строп Г или аналог).	Предназначен для фиксации (удерживания) рабочей позы для предотвращения падения человека с высоты и др. Должен иметь 2 металлические цепи (по 2 карабина на каждую цепь). Застёжка металлическая двойная пряжка со шпеньками с люверсами на поясе, широкий	78	шт	

		кушак(не менее 180мм). Количество точек крепления : 3(полукольцо на спине , 2 боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре): Длина цепи 1,36-1,46м. Материал :полиамид.Цвет:оранжевый.Температура использования : от -40гр до +50гр. Разрывная нагрузка : не менее10кН.Срок эксплуатации : 5-7 лет. Наличие паспорта завода изготовителя (в т.ч. с указанием методики испытания пояса). ТР ТС 019/2011			
--	--	--	--	--	--

(ОНиОТ филиала)