


Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО "Белорусская универсальная биржа"

№п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Контактная группа должна быть из 12 болтовых шин и изготовлена из латуни. Степень защиты IP00 / IP20. Состояние - новое. Поставка на склад Покупателя за счет Продавца.	шт	136	25.05.2022
2	Вилка 3P+PE+N 16A 380V IP44	Вилка 3P+PE+N 16A 380V (5-ти штырьковая) для использования на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием кабельной системы питания и стационарным электрооборудованием трехфазного исполнения со специальным сальником для кабеля различного сечения.	шт	68	25.05.2022
3	Розетка трехфазная 16А силовая стационарная 5-штырьковая	Розетка трехфазная 16А силовая стационарная 5-штырьковая Степень защиты (IP) IP44 Тип/способ крепления Наружное крепление Материал Пластик Модель/исполнение Открыт. установка (накладн.) Номинальный ток 16 А Количество полюсов 5 Напряжение согл. EN 60309-2 400 В 50-60 ГЦ, красный Цветовая кодировка Красный IEC ток 16 А Состояние - новое. Доставка на склад Покупателя за счет Продавца.	шт	68	25.05.2022

4	Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 32A	Выключатель автоматический ВА 47-63 с характеристиками: - Номинальное напряжение частотой 50Гц - 230/400В - Номинальный ток - 32 А, - Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С, - Число полюсов - 3, - Степень защиты - IP20, - Сечение присоединяемых проводов - 25 кв.мм. Прочие условия: - Состояние выключателей - новое, - Дата производства не ранее 01.01.2021, - Доставка к Покупателю за счет Продавца.	шт	136	25.05.2022
5	Выключатель автоматический дифференциальный 16А 4П 30мА	Выключатель автоматический дифференциального тока с встроенной защитой от сверхтоков и характеристиками: - Номинальное напряжение частотой 50Гц - 230/400В, - Номинальный переменный ток - 16А, - Номинальный отключающий дифференциальный ток - 30мА (тридцать), - Тип срабатывания по дифференциальному току - АС, - Характеристика срабатывания э/м расцепителя - С, - Номинальная отключающая способность - 4,5 кА, - Количество полюсов - 4шт, - Способ монтажа - DIN рейка, - Степень защиты - IP20, - Количество модулей DIN - 7,5, - Климатическое исполнение - УХЛ4, - Максимальное сечение присоединяемых проводов, присоединяемых в входным зажимам - 35мм2, к выходным - 16мм2. Прочие условия: - Состояние выключателей - новое, - Дата производства не ранее 01.01.2022, - Доставка к Покупателю за счет Продавца.	шт	44	25.05.2022
6	Счетчик электроэнергии CE318BY S35.146.JPR.UVFL (230В, 5(100)А, опто ,PLC, радио)	Счетчик трёхфазный многотарифный активной электрической энергии CE318BY S35.146.JPR.UVFL (230В, 5(100)А, опто ,PLC, радио) Аналоги НЕ рассматриваются. Состояние счетчиков - новое. Дата производства - не ранее 01.01.2022. Поверка. Заводская параметризация.	шт	68	25.05.2022

Трейдер

15.05.22



В.К.Бобко